

Protocol gebruik zeildoek overkapping.

Bij gebruik van de zeildoeken als uitbreiding onder de overkapping is het verboden om in deze ruimte te roken.

Gebruik zeildoek overkapping alleen tot windkracht 6.

1. Voorbereiding:

- Controleer de weersomstandigheden en zorg ervoor dat de wind niet te sterk is.
- Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt om het zeildoek veilig uit te rollen met het gebruiken van een trap (aanwezig in de fustruimte)
- 9 stuks zeildoeken verticaal vastzetten met tourniquets en ritsen.
- 3 stuks zeildoeken, inloop gedeeltes d.m.v. ritsen vast zetten, onderzijde vast zetten met kunststof spangespen en banden in het beugeltje in het straatwerk.



2. Bevestigen:

- Begin met één hoek van het zeildoek en maak deze vast aan de daarvoor bestemde tourniquets op de staanders van de overkapping.
- Bevestig de tegenoverliggende hoek en zorg ervoor dat het zeildoek strak en gelijkmatig gespannen is.
- Herhaal dit voor de overige hoeken.

3. Controle:

- Controleer of het zeildoek strak en veilig bevestigd is.
- Zorg ervoor dat er geen plekken zijn waar het zeildoek los kan raken of beschadigd kan worden.

4. Onderhoud:

- Controleer regelmatig of het zeildoek nog goed vastzit.

Door dit protocol te volgen, kun je het zeildoek van je overkapping veilig en efficiënt uitrollen en bevestigen.

De onderstaande personen kunnen bij gelegenheid en in goed overleg het een en ander laten faciliteren.

Michel Swinkels, Jan Jaap Lamberts, Nico Adrichem en Rob Broersen.

De desbetreffende bestuursdiensten voor de zaterdag en de zondagen kunnen hier ook een rol in vervullen.